




Geomembrana

Película de polietileno termosoldable extruida en dado plano que proporciona uniformidad, durabilidad y estabilidad total, con excelentes propiedades mecánicas y de duración a la Intemperie. Proporciona resistencia total, con una vida útil de más de 50 años. Utilizada para contener grandes cantidades de agua.

Nuestra Formulación exclusiva AGROWEB.MX adiciona antioxidantes y protectores UV de calidad internacional que brindan el mejor desempeño en el mercado, sin perder los atributos ofrecidos en el producto, desde el primer día de su uso.

Es tal la calidad del producto que nuestra **Garantía por Escrito**, supera en mucho, las opciones del mercado, respecto a su tiempo de oxidación y resistencia UV.

Beneficios



Propiedades



DURACIÓN

TIEMPO DE OXIDACIÓN INDUCIDA EN OIT ALTA PRESIÓN	>650	ASTM D5885
TIEMPO DE OXIDACIÓN INDUCIDA OIT ESTÁNDAR	>120	ASTM D3895
ENVEJECIMIENTO EN HORNO 85°	>80	ASTM D5721 ASTM D5885

CARACTERÍSTICAS

ANCHO	7
LARGO	50 metros 250 metros
COLOR	NEGRO

MECÁNICAS

ESPESOR (mm)	0.9	ASTM D 5199
DENSIDAD (g/cm ²)	<0.94	ASTM D792
RESISTENCIA A LA ROTURA (kn/m)	28	ASTM D6693 TIPO IV
RESISTENCIA EN EL PUNTO DE FLUENCIA	15%	ASTM D6693 TIPO IV
ELONGACIÓN A LA ROTURA	740%	ASTM D6693 TIPO IV
ELONGACIÓN EN EL PUNTO DE FLUENCIA	14%	ASTM D6693 TIPO IV
RESISTENCIA EN EL RASGADO	125	ASTM D1004

ÓPTICAS

CONTENIDO DE NEGRO HUMO (%)	02-mar	ASTM D4218
DISPERSIÓN DE NEGRO HUMO	Nota 1	ASTM DD5596
RESISTENCIA UV (% mínimo retención de OIT Alta Precisión después de 1600 horas)	>80	ASTM D7238 ASTM G154

AGROWEB.MX

El negocio del futuro, hoy



¿Necesitas asesoramiento?

Contáctanos

55 8920 2 4 7 6